

威嚇機能付き防犯カメラについて



概略

建築現場や修繕・改修現場にて、不法進入や盗難などに対する抑止を目的とした、24時間常時録画の威嚇機能付き防犯カメラとなります。

センサー設定時間に反応があった際※、高照度LEDライトによる威嚇発光と、ほぼ同時に登録メールアドレスへ反応前後の静止画をメール配信クラウド上へ最新10件のアラーム反応を記録します。(静止画・動画)

PCやスマートフォン、タブレットよりクラウドへアクセスしアラーム状況の確認、および設置済みのカメラへアクセスしほぼリアルタイムの現場状況が確認できます。(3~5秒の遅れ)

センサー反応時間については1時間単位で設定が可能です。

設置について

本体に角度調整可能な単管クランプが付いていますので仮囲いの建地や足場の建地の他、杭が打ち込める場所であれば仮囲いや足場に絡まらずに単独での設置も可能です。電源の給電についてはAC100Vとし、防雨ケース内での接続若しくは防雨タイプの延長コードへ接続してください。

カメラスペック

カメラ画素数	130万画素 (1280x720)
ズーム機能	最大8倍 (デジタルズーム)
記録媒体	micro SD 32GB (約1週間分を記録)
サイズ	W130 x D200 x H200
重量	3.5kg (本体のみ)
電源	AC100V・消費電力2.6A
電源コード	約5m
人感センサー	照射範囲 水平55度 垂直46.5度 有効距離 ※約5m
LEDライト	10W x 2

オプションとして

現場状況確認の為にサブカメラを設定することができます。

(録画機能なし、パン&チルト機能つき Panasonic 製 WEB カメラ)

(威嚇機能付きカメラを親機として無線にてネットへ接続)

メインの威嚇機能付きカメラでカバーできない範囲のチェックや
工程管理時のチェック用途として使われている方が多いです。

※センサー反応についての補足

当センサーは赤外線より熱と動きに反応するセンサーとなりますが
以下の場合、人感センサーが反応することがあります。

センサーに向って照射される強い光。

(例：車のヘッドライトやブレーキランプ、朝日や西日などの太陽光など)

熱が無くとも近距離での大きな動きに反応する場合があります。

(例：足場設置時の足場ネットや、ブルーシート等のめくれなど)

猫、狸、鳥などの小動物での反応

また、対象物と周囲との温度差によっては有効範囲よりも遠くのものに反応することがあります。

最後に、この威嚇機能付き防犯カメラは

不法侵入や盗難に対しての抑止・軽減を目的とし設置するものであり

それらに対して完全に予防・防止を確約するものではない点をご了承ください。